



Forróvíztároló

Z...E, Z...EK és SDN típuscsalád Zártrendszerű, villamos fűtésű, fali függőleges forróvíztárolók

A HAJDU forróvíztárolók háztartási, kommunális, ipari használati melegvíz-igény kielégítésére szolgálnak. Az igen széles választéknak köszönhetően szinte minden igényhez választható optimálisan megfelelő készülék.

A készülék egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A készülék külső burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez.

A tárolótartály acéllemezéből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktivanód biztosítja. A tároló hőszigetelése 37,5 mm vastag freonmentes poliuretán hab, amely biztosítja a melegvíz hosszú idejű hőntartását. A felfűtési idő 6 órán belül van.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



Z30E forróvíztároló



Z120EK forróvíztároló

- ❖ űrtartalom E típus: 30, 200 liter
- ❖ űrtartalom EK típus: 50, 80, 120, 150 liter
- ❖ a 100 literes típus karcsú kivitelben (SDN)
- ❖ kiváló hőszigetelés, energiatakarékos
- ❖ extra védelem korrózió ellen
- ❖ csőfűtőtest
- ❖ szabályozható víz hőmérséklet



A Z..E, Z..EK, SDN típusú forróvíztárolók műszaki adatai

Típus: **Z30E** **Z50EK** **Z80EK** **Z120EK** **Z150EK** **Z200E** **SDN120V**

Ürtartalom [liter]:	30	50	80	120	150	200	100
Magasság [mm]:	515	495	665	945	1140	1248	1262
Átmérő [mm]:	410	515				544	410
Vízcsatlakozás:	G1/2"						
Max. üzemi nyomás:	7 bar						
Villamos teljesítmény [kW]:	1,8					3	1,2
Felfűtési idő 65°C-ra [h]:	1	1,8	2,8	4,2	5,3	4,2	5,2
Készenléti energia [kWh/24h] :	0,95	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	1,5
Tömeg [kg]:	18	22	27	33	45	58	35
A melegvíz hőmérséklete:	szabályozható						