



Forróvíztároló

ZV... típuscsalád

Zártrendszerű, vízszintes elhelyezésű villamos fűtésű forróvíztárolók

A falra, akár jobbos akár balos kivitelként ill. a mennyezetre valamint a padlóra is, felszerelhető, zártrendszerű készülékek egy vagy egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A felszerelés csak vízszintes helyzetű lehet. A készülékek külső burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez. A tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívánód biztosítja.

A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal állítható be, legfeljebb 80 °C-ra. Mind a készülék élettartama (vízkövesedés), mind az energiatakarékosság szempontjából célszerű a vízmelegítőt kb. 60 °C-on üzemeltetni, s ennek alapján kell megválasztani a tároló űrtartalmát. Magasabb hőmérsékletet csak meg növekedett melegvíz igény (pl. vendégek érkezése) esetén célszerű beállítani.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 80, 120, 150 liter
- ❖ kiváló hőszigetelés, energiatakarékos
- ❖ vízszintes elhelyezés
- ❖ aktív anódos korrózióvédelem
- ❖ speciális tűzzománcozott tartály
- ❖ teljes felfűtés 5 órán belül

A ZV.. típusú forróvíztárolók műszaki adatai			
Típus:	ZV80	ZV120	ZV150
Űrtartalom [liter]:	80	120	150
Hosszúság [mm]:	750	1030	1250
Átmérő [mm]:	515		
Vízcsatlakozás:	G1/2"		G3/4"
Maximális üzemi nyomás [bar]:	7		
Villamos teljesítmény [kW]:	1,2	1,8	2,4
Felfűtési idő 65 °C-ra [h]:	4,2	4,2	3,9
Készenléti energia [kWh/24h]:	1,9	2,3	2,8
Tömeg [kg]:	32	45	54
A melegvíz hőmérséklete [°C]:	szabályozható, max. 80 °C		