



Forróvíztároló

Z300T zártrendszerű, villamos fűtésű, álló forróvíztároló

A padlóra állítható, zártrendszerű készülék egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmas. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A készülék külső burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez.

A tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívánód biztosítja. A tároló hőszigetelése 50 mm vastag freonmentes poliuretán hab, amely biztosítja a melegvíz hosszú idejű hőntartását. A felfűtési idő mindössze 4 óra. A melegvíz hőmérséklete nem szabályozható, gyárilag 65°C-ra állítottuk be.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 300 liter
- ❖ kiváló hőszigetelés, energiatakarékos
- ❖ padlóra állítható
- ❖ aktív anódos korrózióvédelem
- ❖ speciális tűzzománcozott tartály
- ❖ csőfűtőtest

A Z300T típusú forróvíztároló műszaki adatai

	Típus:	Z300T
Űrtartalom [liter]:		300
Magasság [mm]:		1645
Átmérő [mm]:		660
Vízcsatlakozás:		G3/4"
Maximális üzemi nyomás [bar]:		7
Villamos teljesítmény (egyfázisú bekötés) [kW]:		2x1,6
Felfűtési idő 65 °C-ra [h]:		6
Villamos teljesítmény (háromfázisú bekötés) [kW]:		3x1,6
Felfűtési idő 65 °C-ra [h]:		4
Készenléti energia [kWh/24h]:		2,5
Tömeg [kg]:		92
A melegvíz hőmérséklete [°C]:		65 °C