



Forróvíztároló

GB típusjelű gázfűtésű forróvíztárolók (kéményes kivitel)

A falra szerelhető, zártrendszerű készülékek egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. Az űrtartalomválaszték: 80, 120 és 150 liter.

Beépítésük kis és közepes méretű lakásokba ideális. A készülékek esztétikus formai kialakításúak: a külső burkolat magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez, a szerelvénytér burkolat fehér műanyag.

A készülékek őr lángosak, a gyújtás piezo-elektromos. A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal állítható be.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 5 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 80, 120, 150 liter
- ❖ kiváló hőszigetelés
- ❖ minimális készenléti energia felhasználás
- ❖ aktív anódos korrózióvédelem
- ❖ kiemelkedő tüzeléstechnikai hatásfok
- ❖ gyors felfűtés
- ❖ szabályozható vízhőmérséklet

GB... típusjelű, gáztüzelésű forróvíztárolók H és S gázra, kéményes kivitel			
Típus:	GB80.1	GB120.1	GB150.1
Űrtartalom [liter]:	80	120	150
Magasság [mm]:	877	1152	1352
Átmérő [mm]:	515		
Égéstermék elvezetés [átmérő]:	81 mm (belső)		
Vízcsatlakozás:	G1/2'		
Maximális üzemi nyomás:	7 bar		
Hőterhelés H gázra [kW]:	5,3	5,6	6
Hőterhelés S gázra [kW]:	4,6	4,8	5,2

Hatásfok:	90%*	91%*	92%*
Felfűtési idő 55°C-ra [óra,perc]:	0,56	1,09	1,28
Gázfogyasztás [m ³ /h] :	0,56	0,59	0,63
Tömeg:	38 kg	48 kg	54 kg
A melegvíz hőmérséklete:	szabályozható, max. 80°C		
Égésbiztosítás:	termoelektromos		

*Gyári adat, tanúsított érték: > 84%.