



Forróvíztároló

GB típusjelű gázfűtésű forróvíztárolók (kémény nélküli kivitel)

A falra szerelhető, zártrendszerű készülékek egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. Az űrtartalomválaszték: 80 és 120 liter.

A készülékek esztétikus formai kialakításúak: a külső burkolat magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez, a szerelvénytér burkolat fehér műanyag.

A készülékek őr lángosak, a gyújtás piezo-elektromos. A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal állítható be.

A kémény nélküli kivitelek ODS (Oxygen Depletion Sensor) biztonsági funkcióval rendelkeznek, azaz az oxigén tartalom egészségre veszélyes mértékű lecsökkenése előtt a készülék kikapcsol.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 5 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 80, 120 liter
- ❖ kiváló hőszigetelés
- ❖ minimális készenléti energia felhasználás
- ❖ aktív anódos korrózióvédelem
- ❖ oxigénőrző biztonsági funkció
- ❖ kiemelkedő tüzeléstechnikai hatásfok
- ❖ gyors felfűtés
- ❖ szabályozható vízhőmérséklet

A kémény nélküli gáztüzelésű forróvíztárolók műszaki adatai

Típus:	GB80.2	GB120.2
Űrtartalom [liter]:	80	120
Magasság [mm]:	859	1124
Átmérő [mm]:	515	
Vízcsatlakozás:	G1/2	
Maximális üzemi nyomás:	7 bar	
Hőterhelés H gázra [kW]:	2	

Hőterhelés S gázra [kW]:	1,73	
Hatásfok [%]:	93	
Felfűtési idő 55°C-ra [óra,perc]:	2,19	3,37
Gázfogyasztás [m ³ /h] :	0,21	
Tömeg [kg]:	39	48
A melegvíz hőmérséklete:	szabályozható, max. 80°C	
Égésbiztosítás:	termoelektromos	