



Forróvítartoló

Multienergiás (szolár) ST... típuscsalád indirekt fűtésű, tárolós vízmelegítők, villamos pótfűtéssel vagy anélkül (álló, függőleges kivitelek)

A padlóra állítható, zártrendszerű készülékek kivitelettől függően felfűthetők bármilyen kazánnal és/vagy napkollektorral és/vagy villamosenergiával. A készülékek egyidejűleg több vízvételi hely ellátására alkalmasak, a tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

Típusválaszték:

C - alsó hőcserélős

E - alsó villamosfűtéssel

C2 - alsó és felső hőcserélős

E2 - alsó és felső villamosfűtéssel

- hőcserélő nélküli

E1 - felső villamosfűtéssel

- villamosfűtés nélkül

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 150, 200, 300 liter
- ❖ rendkívül jó hőntartás
- ❖ multienergiás üzemeltethetőség
- ❖ speciális tűzzománc tartálybevonat
- ❖ egy- és háromfázisú villamos pótfűtés
- ❖ aktív anódos korrózió védelem
- ❖ cirkulációs csomópont

Az ST típuscsalád műszaki adatai

| | Típus: | ST150C | ST5 200C | ST5 300C | ST5 200C2 | ST5 300C2 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| Űrtartalom [liter]: | | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Magasság [mm]: | | 1208 | 1576 | 1575 | 1576 | 1575 |
| Átmérő [mm]: | | 545 | 545 | 660 | 545 | 660 |
| Vízcsatlakozás: | | G3/4 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Max. üzemi nyomás: | 7 bar | | | | |
| Villamos teljesítmény E kivitelnél [kW]: | 3x0,8 | 3x1,2 | 3x1,6 | 3x1,2 | 3x1,6 |
| Villamos teljesítmény E1 kivitelnél: | - | 3 kW | | | |
| Villamos teljesítmény E2 kivitelnél: | - | A két fűtés mindegyike (E+E1) | | | |
| Víz hőmérséklet villamos fűtésnél: | 65°C | | | | |
| Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
| Csőkígyó felülete [m ²]: | 0,8 | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
| Csőkígyó csatlakozás: | G1 | | | | |
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 80 | 90 | 130 | 170 | 220 |
| Csúcs teljesítmény* [liter/első 10 perc]: | 260 | 340 | 510 | 370 | 545 |
| Tartós teljesítmény* [liter/óra]: | 585 | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
| Tartós teljesítmény* [kW]: | 24 | 30 | 45 | 46 | 65 |
| A melegvíz hőmérséklete: | szabályozható, max. 65°C | | | 65°C | |
| Tömeg [kg]: | 70 | 86 | 142 | 100 | 152 |

*Csak indirekt fűtéshez érvényes adat. A teljesítményadatok 80°C előremenő, 60°C tárolási és 45/10°C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.