



Forróvítártoló

Indirekt fűtésű, tárolós vízmelegítők, villamos pótfűtéssel (IDE...F) vagy anélkül (IND...F) Fali függőleges kivitelek

A falra szerelhető, zártrendszerű készülékek felfűthetők bármilyen kazánnal vagy napkollektorral (ez utóbbi a 150, 200 literes kiviteleknel ajánlott). A kazán (napkollektor) vezérlésére, ill a tárolt víz hőmérsékletének szabályozására váltóérintkezős szabályozó szolgál, ez forgatógombbal max. 65 °C-ig tetszés szerint állítható.

Az IDE..kivitelek **villamos pótfűtéssel** is rendelkeznek, ennek hőfokszabályozója gyárilag 65 °C-ra van beállítva.

A készülékek egy vagy egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ űrtartalom: 75, 100, 150, 200 liter
- ❖ kiváló hőszigetelés
- ❖ villamos pótfűtés (IDE típusok)
- ❖ falra szerelhető kivitel
- ❖ speciális tűzzománc tartálybevonat
- ❖ váltóérintkezős hőfokszabályzó
- ❖ aktív anódos korrózió védelem

Az IDE..F, IND..F típuscsalád műszaki adatai				
Típus:	IDE75F IND75F	IDE100F IND100F	IDE150F IND150F	IDE200F IND200F
Űrtartalom [liter]:	75	100	150	200
Magasság [mm]:	750	906	1245	1506
Átmérő [mm]:	515			
Vízcsatlakozás:	G3/4			
Max. üzemi nyomás:	7 bar			
Villamos teljesítmény IDE kivitelnél [kW]:	2,4			
Csőkígyó felülete [m ²]:	0,615	0,81		
Csőkígyó csatlakozás:	G1			
Csőkígyó áramlási ellenállása:	62 mbar	82 mbar		

Tartós teljesítmény [liter/óra]:	450	590		
Tartós teljesítmény [kW]:	18,5	24		
A melegvíz hőmérséklete:	max. 65 °C			
Készenléti energia [kWh/24h]:	1,1	1,4	1,8	2,2
Tömeg [kg]:	41	50	63	77

A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.