



Vízmelegítő

FT5, FT10

Felső elhelyezésű, szabadkifolyású vízmelegítők

A kis helyigényű, falra szerelhető, szabadkifolyású, készülékek rendeltetése kisebb vízigények (konyhai mosogató, kézmosók) kielégítése. A típusok csak egy vízvételi hely ellátására alkalmasak, és csak a gyártó által tartozékként hozzáadott csapteleppel működnek megbízhatóan (zuhanyzós, mosogató-kefefejjel ellátott csaptelep alkalmazása tilos). A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A készülékek csak függőleges helyzetben szerelhetők fel. Az FT.. típusjelű vízmelegítők esztétikus formájúak, külső burkolatuk szögletes, anyaguk magas fényű, fehér színű ABS műanyag.

A kívánt vízhőmérséklet forgatógombbal állítható be, legfeljebb 80 °C-ra.

A HAJDU Zrt. a tartályokra 5 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



FT5



FT10

- ❖ űrtartalom: 5 és 10 liter
- ❖ egyedülállóan jó hőszigetelés és energiatakarékosság
- ❖ gyors vízmelegítés
- ❖ szabályozható hőmérséklet
- ❖ felső elhelyezés
- ❖ használaton kívül kikapcsolható
- ❖ tartozék: komplett csaptelep

Az FT.. típusú vízmelegítők műszaki adatai

Típus:	FT5	FT10
Ürtartalom [liter]:	5	10
Magasság [mm]:	396	440
Szélesség [mm]:	260	305
Mélység [mm]:	200	270
Vízcsatlakozás:	G1/2	
Maximális üzemi nyomás [bar]:	0	
Villamos teljesítmény [kW]:	1,5 vagy 2	
Felfűtési idő 65 °C-ra [perc]:	14/10	28/21
Készenléti energia [kWh/24h]:	0,55	0,65
Tömeg [kg]:	3,5	5
A melegvíz hőmérséklete [°C]:	szabályozható, max. 80 °C	