



## Vízmelegítő

### ZA 10

#### Zártrendszerű, villamos fűtésű, alsó elhelyezésű forróvíztároló

A falra szerelhető, zártrendszerű készülék pult alá szerelhető, alsó elhelyezésű kivételben készül. Rendeltetése - ürtartalmának megfelelően - kisebb vízigények (konyhai mosogató, hétvégi házak, lakókocsik stb.) vízigényének kielégítése. A típus alkalmasak egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is, de szabadkifolyású csapteleppel szerelve egy vízvételi helyet ellátó, szabadkifolyású vízmelegítőként is beépíthető. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A felszerelés csak függőleges helyzetű lehet. A készülék külső burkolata magas fényű, fehér színű ABS műanyag. A tárolótartály acéllemezéből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívánód biztosítja.

A készülék 2 kW-os villamos fűtőteljesítménye lehetővé teszi a tárolt víz gyors felfűtését, s ez, valamint a gyárilag beállított 65-70 °C-os melegvíz-hőmérséklet viszonylag nagyobb, folyamatos vízigény kielégítését is lehetővé teszi (pl. nagyforgalmú kézmosó).

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ ürtartalom: 10 liter
- ❖ alsó elhelyezés
- ❖ gyors vízfelfűtés
- ❖ energiatakarékos, kiváló hőszigetelés
- ❖ kitűnő térkihasználás
- ❖ fűtésjelzés

A ZA10 vízmelegítő műszaki adatai

Típus:	ZA10
Magasság [mm]:	470
Szélesség [mm]:	305
Mélység [mm]:	270
Vízcsatlakozás:	G 1/2

Maximális üzemi nyomás [bar]:	7
Villamos teljesítmény [kW]:	2
Felfűtési idő 65 °C-ra [perc]:	18
Készenléti energia [kWh/24h]:	0,6
Tömeg [kg]:	7,7
A melegvíz hőmérséklete (gyári beállítás) [°C]:	65-70