



ZF 10

Zártrendszerű, villamos fűtésű, felső elhelyezésű forróvíztároló

A falra szerelhető, zártrendszerű készülék felső elhelyezésű kivitelben készül. Rendeltetése - úrtartalmának megfelelően - kisebb vízigények (konyhai mosogató, hétvégi házak, lakókocsik stb.) vízigényének kielégítése. A típus alkalmasak egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is, de szabadkifolyású csapteleppel szerelve egy vízvételi helyet ellátó, szabadkifolyású vízmelegítőként is beépíthető. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.

A felszerelés csak függőleges helyzetű lehet. A készülék külső burkolata magas fényű, fehér színű ABS műanyag. A tárolótartály acéllemezéből készül, a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium aktívanód biztosítja.

A készülék 1,2 kW-os villamos fűtőteljesítménye lehetővé teszi a tárolt víz gyors felfűtését, s ez, valamint a gyárilag beállított 65-70 °C-os melegvíz-hőmérséklet viszonylag nagyobb, folyamatos vízigény kielégítését is lehetővé teszi (pl. nagyforgalmú kézmosó).

A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.



- ❖ úrtartalom: 10 liter
- ❖ felső elhelyezés
- ❖ gyors vízfelfűtés
- ❖ energiatakarékos, kiváló hőszigetelés
- ❖ kitűnő térkihasználás
- ❖ fűtésjelzés

A ZF10 vízmelegítő műszaki adatai	
Típus:	ZF10
Magasság [mm]:	470
Szélesség [mm]:	305
Mélység [mm]:	270
Vízcsatlakozás:	G 1/2

Maximális üzemi nyomás [bar]:	7
Villamos teljesítmény [kW]:	1,2
Felfűtési idő 65 °C-ra [perc]:	30
Készenléti energia [kWh/24h]:	0,6
Tömeg [kg]:	7,7
A melegvíz hőmérséklete (gyári beállítás) [°C]:	65-70