

Rádiós termosztát, 868,3 MHz



Rádiós termosztát LRT-230 V

Extralapos kivitel: 70 mm széles, 87 mm hosszú 22 mm mély. Tűzálló termoplaszt burkolat, fehér RAL 9016, 2 x LR03 elem az első oldalon, állítható tartományú előírt érték-gomb, LED -kijelzés alacsony elemfeszültség esetén. Előírt hőmérséklet tartomány: 5-30 °C, hőmérséklet-ellenőrzés 4-10 percenként, az előírt hőmérséklet módosításakor 1 perc, elem készenléti üzemmód 2 hónapig. III. osztályú, IEC 60536.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79423	230 V			



Rádiós termosztát LRT-230 V

Extralapos kivitel: 70 mm széles, 87 mm hosszú 22 mm mély. Tűzálló termoplaszt burkolat, fehér RAL 9016, 2 x LR03 elem az első oldalon, állítható tartományú előírt érték-gomb, LED -kijelzés alacsony elemfeszültség esetén. Előírt hőmérséklet tartomány: 5-30 °C, hőmérséklet-ellenőrzés 4-10 percenként, az előírt hőmérséklet módosításakor 1 perc, elem készenléti üzemmód 2 hónapig. III. osztályú, IEC 60536, a készülék eltárolja és jelkimaradás esetén felhasználja a standard értékeket.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79424	24 V			

Rádióevő, 868,3 MHz



LET230-4 négycsatornás rádióevő.

Tápfeszültség: 230 V~, csatornánként akár 4 termikus szabályozó vezérléséhez (230 V~), automatikus szükségüzem jelkimaradás esetén, tartozékkal átváltás fűtés/hűtésre, harmatpont-felügyelet csatlakozó, kimenet fűtő- vagy hűtőkészülékhez.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79504	230 V			



LET230-6 hatcsatornás rádióevő.

Tápfeszültség: 230 V~, csatornánként akár 6 termikus szabályozó vezérléséhez (230 V~), automatikus szükségüzem jelkimaradás esetén, tartozékkal átváltás fűtés/hűtésre, harmatpont-felügyelet csatlakozó, kimenet fűtő- vagy hűtőkészülékhez.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79506	230 V			



LET24-4 négycsatornás rádióvevő.

Tápfeszültség: 24 V a mellékelt külső transzformátorral, csatornánként akár 4 termikus szabályozó vezérléséhez (24 V), feszültségmentesítés és sínre szerelés lehetséges, csatlakozódugó a fűtés/hűtés tartozékhoz, a készülék eltárolja és jelkimaradás esetén felhasználja a standard értékeket.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79604	24 V			



LET24-6 hatszatornás rádióvevő.

Tápfeszültség: 24 V a mellékelt külső transzformátorral, csatornánként akár 6 termikus szabályozó vezérléséhez (24 V), feszültségmentesítés és sínre szerelés lehetséges, csatlakozódugó a fűtés/hűtés tartozékhoz, a készülék eltárolja és jelkimaradás esetén felhasználja a standard értékeket.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79606	24 V			



LET24-8 nyolccsatornás rádióvevő.

Tápfeszültség: 24 V a mellékelt külső transzformátorral, csatornánként akár 8 termikus szabályozó vezérléséhez (24 V), feszültségmentesítés és sínre szerelés lehetséges, csatlakozódugó a fűtés/hűtés tartozékhoz, a készülék eltárolja és jelkimaradás esetén felhasználja a standard értékeket.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79608	24 V			

Rádiós távirányító, 868,3 MHz



Rádiós távirányító, négyfokozatú

- automatikus üzem - normál hőmérséklet - csökkentett hőmérséklet (-3 °C)
- fagyvédelem helyiséghőmérséklet: 8 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79704				



Rádiós távirányító, ötfokozatú

- automatikus üzem - normál hőmérséklet - csökkentett hőmérséklet (-3 °C)
- fagyvédelem helyiséghőmérséklet: 8 °C. - klíma üzem (csak a Fűtés/hűtés tartozékkal együtt alkalmazva).

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
3F79705				