

## HERZ-Elzáró-szelepek vízellátásra, ferde kivitel



### STRÖMAX-WD-Elzáró-szelep, ferde, belső menettel

cinkkiválás-mentes rézöntvény, \* Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. \* Ürités lehetséges, üritőszerelvény külön rendelendő! \* A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető \* Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2412561	DN15			min. 0.5l/s
2412562	DN20			min. 1.0l/s
2412563	DN25			min. 1.75l/s
2412564	DN32			min. 3.0l/s
2412565	DN40			min. 4.0l/s
2412566	DN50			min. 6.75l/s
2412567	DN65			min. 11.0l/s
2412568	DN80			min. 16.0l/s



### STRÖMAX-WD-Elzáró-szelep, ferde, belső menettel

cinkkiválás-mentes rézöntvény, \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. \* Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. \* Ürités lehetséges, üritőszerelvény külön rendelendő! \* A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető \* Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, a szelepház és a felsőrész között O-gyűrűs tömítéssel. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2412571	DN15			min. 0.5l/s
2412572	DN20			min. 1.0l/s
2412573	DN25			min. 1.75l/s
2412574	DN32			min. 3.0l/s
2412575	DN40			min. 4.0l/s
2412576	DN50			min. 6.75l/s
2412577	DN65			min. 11.0l/s
2412578	DN80			min. 16.0l/s

---

## HERZ-Elzáró-szelepek "D" vízellátásra, ferde kivitel, belső menettel.

**\*\*Orsótömítés dupla O-gyűrűvel\*\***



### **STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, hosszú menetes modell.**

Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szeleporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1412561	DN15	4.8		
1412562	DN20	11.5		
1412563	DN25	21.5		
1412564	DN32	35.0		
1412565	DN40	48.0		
1412566	DN50	80.0		
1412567	DN65	127.0		
1412568	DN80	183.0		



### **STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, hosszú menetes modell.**

Kivitel, mint a STRÖMAX-D, de 2 db furattal és 1 db záródugóval. DN15-DN50: 2 db furat 1/4"-os, 1 db 1 0273 09 záródugóval DN65-DN80: 2 db furat 3/8"-os, 1 db 1 0273 00 záródugóval. 276 ürítőszelep külön rendelendő! DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1412571	DN15	4.8		
1412572	DN20	11.5		
1412573	DN25	21.5		
1412574	DN32	35.0		
1412575	DN40	48.0		
1412576	DN50	80.0		
1412577	DN65	127.0		
1412578	DN80	183.0		

---

## HERZ-Elzáró-szelep ivóvízre, ferde kivitel, külső menettel



### **STRÖMAX-AWD-Elzáró-szelep, ferde, külső, lapos tömítésű menettel**

Cinkkiválás-mentes rézöntvény, \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. 2 db hollandival. \* Kétoldalon lapos tömítésű külső menet, választható csatlakozással (külön rendelendő). \* Ürítés lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! \* A szelep beállítása a szelepemelkedéskorlátozóval rögzíthető \* Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, a szelepház és a felsőrész között O-gyűrűs tömítéssel. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2432571	DN15			min. 0.5l/s
2432572	DN20			min. 1.0l/s
2432573	DN25			min. 1.75l/s
2432574	DN32			min. 3.0l/s
2432575	DN40			min. 4.0l/s
2432576	DN50			min. 6.75l/s



**STRÖMAX-AWD-Elzáró-szelep, ferde, külső, lapos tömítésű menettel**  
Cinkkiválás-mentes rézöntvény, \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. \* Kétoldalon kónuszos tömítésű külső menet. \* Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! \* A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető \* Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, a szelepház és a felsőrész között O-gyűrűs tömítéssel. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2432591	DN15			min. 0.5l/s

## HERZ-Elzáró-szelepek "D", ferde kivitel, külső menettel. \*\*Orsótömítés dupla O-gyűrűvel\*\*



**STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, csatlakozás külső menettel. Hollandival és tömítéssel szerelt.**  
Sárgaréz kivitel, külső menet x külső menet, lapos tömítésű, nem emelkedő szeleporsóval, szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel, a felsőrész és a szelepház között O gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: menetes 6220 rézcső 6236 heg. tolat 6240 Csatlakozó külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1432561	DN15	4.8		
1432562	DN20	11.5		
1432563	DN25	21.5		
1432564	DN32	35.0		
1432565	DN40	48.0		
1432566	DN50	82.0		



**STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, csatlakozás külső menettel. Roppantógyűrűs csatlakozással**  
Sárgaréz kivitel, külső menet x külső menet, kónuszos csatlakozással, nem emelkedő szeleporsóval, szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel, a felsőrész és a szelepház között O gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: G3/4"-os roppantógyűrűs csavarzat. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1432581	DN15	4.8		



**STRÖMAX-AD, elzáró-szelep, ferde kivitel, csatlakozás külső menettel. Hollandival és tömítéssel szerelt, 2 db menetes furattal.**

Kivitel, mint a STRÖMAX-D, de 2 db menetes furattal, 1 db záródugóval. N15-DN50: 2 db furat 1/4"-os, 1 db 1 0273 09 záródugóval. 276 ürítőszelep külön rendelendő! Menetes-, rézcső- vagy hegtoldal külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1432571	DN15	4.8		
1432572	DN20	11.5		
1432573	DN25	21.5		
1432574	DN32	35.0		
1432575	DN40	48.0		
1432576	DN50	82.0		



**STRÖMAX-AD, elzáró-szelep, ferde kivitel, csatlakozás külső menettel. Roppantógyűrűs csatlakozással**

Kivitel, mint a STRÖMAX-D, de 2 db menetes furattal, 1 db 1 0273 09 záródugóval. 276 ürítőszelep külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1432591	DN15	4.8		
---------	------	-----	--	--

---

## HERZ-Elzáró-szelep ivóvízre, ferde kivitel, belső menettel



**STRÖMAX-AW-Elzáró-szelep, ferde, belső menettel.**

Cinkkiválás-mentes rézöntvény. DN 10  $\diamond$  50: 2 db menetes furat 1/4"-os 1 0273 09 záródugóval. DN 65 und 80: 2 db menetes furat 3/8"-os 1 0273 00 záródugóval. \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. \* Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. \* Ürítés lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! \* Az emelkedő szelepscsoport dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

2411500	DN10			min. 0.25l/s
2411511	DN15			min. 0.5l/s
2411512	DN20			min. 1.0l/s
2411513	DN25			min. 1.75l/s
2411514	DN32			min. 3.0l/s
2411515	DN40			min. 4.0l/s
2411516	DN50			min. 6.75l/s
2411517	DN65			min. 11.0l/s
2411518	DN80			min. 16.0l/s



### **STRÖMAX-W-Elzáró-szelep, ferde, belső menettel.**

Cinkkiválás-mentes rézöntvény. \* Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. \* Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2411501	DN15			min. 0.5l/s
2411502	DN20			min. 1.0l/s
2411503	DN25			min. 1.75l/s
2411504	DN32			min. 3.0l/s
2411505	DN40			min. 4.0l/s
2411506	DN50			min. 6.75l/s
2411507	DN65			min. 11.0l/s
2411508	DN80			min. 16.0l/s

---

### **HERZ-Elzáró-szelep, ferde kivitel, belső menettel. \*\*Orsótömítés tömszelencével\*\***



### **STRÖMAX Elzáró-szelep, ferde kivitel, szeleporsó tömszelencével, új kivitel.**

Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1411500	DN10		3.0	
1411501	DN15		4.0	
1411502	DN20		10.5	
1411503	DN25		18.0	
1411504	DN32		32.5	
1411505	DN40		44.0	
1411506	DN50		87.0	
1411507	DN65		112.0	
1411508	DN80		175.0	



### **STRÖMAX-A, elzáró-szelep, ferde kivitel, szeleporsó tömszelencével, 2 db menetes furattal, új kivitel.**

Kivitel, mint a STRÖMAX, de 2 db furattal és 1 db záródugóval. DN15-DN50: 2 db furat 1/4"-os, 1 db 1 0273 09 záródugóval DN65-DN80: 2 db furat 3/8"-os, 1 db 1 0273 00 záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1411511	DN15	4.0		
1411512	DN20	10.5		
1411513	DN25	18.0		
1411514	DN32	32.5		
1411515	DN40	44.0		
1411516	DN50	87.0		
1411517	DN65	112.0		
1411518	DN80	175.0		

## HERZ-Elzáró-szelep ivóvízre, ferde kivitel, külső menettel



### STRÖMAX-AW-Elzáró-szelep, ferde, külső menettel.

Cinkkiválás-mentes rézöntvény. \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval, 2 db hollandival. \* Kétoldalon külső menet lapos tömítéssel \* Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! \* Az emelkedő szelepcső dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2431511	DN15			min. 0.5l/s
2431512	DN20			min. 1.0l/s
2431513	DN25			min. 1.75l/s
2431514	DN32			min. 3.0l/s
2431515	DN40			min. 4.0l/s
2431516	DN50			min. 6.75l/s



### STRÖMAX-AW-Elzáró-szelep, ferde, külső menettel.

Cinkkiválás-mentes rézöntvény. \*2 db 1/4"-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. \* Kétoldalon külső menet kónuszos tömítéssel \* Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! \* Az emelkedő szelepcső dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. \* A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! \*VB térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
2431591	DN15			min. 0.5l/s