

## HERZ-Beszabályozó-szelepek nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, ferde kivitel



### STRÖMAX-M, beszabályozó szelep, nyomáskülönbség méréshez, ferde kivitel, mérőcsonkkal új modell.

Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szeleporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepemelkedés-korlátozóval, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. DN15-DN20: 2 db furat 1/4"-os mérőszeleppel, 1 db furat 1/4"-os 1 0273 09 záródugóval. DN25-DN50: 2 db furat 1/4"-os mérőszeleppel, 2 db furat 1/4"-os 1 0273 09 záródugóval. DN65-DN80: 2 db furat 1/4"-os mérőszeleppel, 2 db furat 3/8"-os 1 0273 00 záródugóval. Előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 ürítőszelep külön rendelendő! Csatlakozás: DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő! \* LF Minimum kv 0,12 kvs 4,75

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1411739	DN15	4.75*		
1411751	DN15	4.75		
1411752	DN20	6.12		
1411753	DN25	10.4		
1411754	DN32	11.44		
1411755	DN40	23.5		
1411756	DN50	47.89		
1411757	DN65	84.2		
1411758	DN80	133.2		

---

## HERZ-Beszabályozó-szelepek, ferde kivitel



### STRÖMAX-R, beszabályozó szelep, ferde kivitel, új modell.

Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szeleporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepemelkedés-korlátozóval, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 ürítőszelep külön rendelendő! Csatlakozás: DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1411761	DN15	4.75	
1411762	DN20	6.12	
1411763	DN25	10.4	
1411764	DN32	11.44	
1411765	DN40	23.5	
1411766	DN50	47.89	
1411767	DN65	84.2	
1411768	DN80	133.2	

**STRÖMAX-MR, beszabályozó szelep, ferde kivitel, új modell.**

Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szeleporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepelelkedés-korlátozóval, a felső rész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. DN15-DN50: 2 db furat 1/4"-os 1 0273 09 záródugóval, mérésre előkészítve. Előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 ürítőszelep külön rendelendő! Csatlakozás: DN15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN20: 1 6266 20 adapter + G3/4"-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1411721	DN15	4.75	
1411722	DN20	6.12	
1411723	DN25	10.4	
1411724	DN32	11.44	
1411725	DN40	23.5	
1411726	DN50	47.89	