

HERZ- Pillangószelep



HERZ-Pillangószelep

Szelepház szürke övnyéből JL 1040, EN1561 szerint kék kivitelben, kézikar üvegszál-erősítésű poliamidból, rúgós rögzítéssel és beépített helyzet rögzítővel, záróelem C-acél nikkelezve, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, csatlakozás 4 - 8 helyen. Üzemi nyomás 16 bar, üzemi hőmérséklet -30 - 110 °C. DN 250/300-nál max. üzemi nyomás 10 bar. kvs=91

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1421901	50			
1421902	65			
1421903	80			
1421904	100			
1421905	125			
1421906	150			
1421907	200			



HERZ-Pillangószelep

Szelepház szürke övnyéből JL 1040, EN1561 szerint kék kivitelben, kézikar üvegszál-erősítésű poliamidból, rúgós rögzítéssel és beépített helyzet rögzítővel, záróelem C-acél nikkelezve, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, csatlakozás 4 - 8 helyen. Üzemi nyomás 16 bar, üzemi hőmérséklet -30 - 110 °C. DN 250/300-nál max. üzemi nyomás 10 bar. kvs=6090

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1421908	250			
1421909	300			

HERZ- Pillangószelep



HERZ-Pillangószelep

Szelepház gömbgrafitos szürke övnyéből JL 1030, EN1563 szerint kék kivitelben, kézikar üvegszál-erősítésű poliamidból, rúgós rögzítéssel és beépített helyzet rögzítővel, záróelem C-acél nikkelezve, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, csatlakozás 4 - 8 helyen, menetes, PN16 menetes karimához. Üzemi nyomás 16 bar, üzemi hőmérséklet -30 - 110 °C. DN 250/300-nál max. üzemi nyomás 10 bar. kvs=91

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1421911	50			

1421912	65			
1421913	80			
1421914	100			
1421915	125			
1421916	150			
1421917	200			



HERZ-Pillangószelep

Szelepház gömbgrafitos szürkeövényből JL 1030, EN1563 szerint kék kivitelben, kézika üvegszál-erősítésű poliamidból, rúgos rögzítéssel és beépített helyzet rögzítővel, záróelem C-acél nikkelezve, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, csatlakozás 4 - 8 helyen, menetes, PN16 menetes karimához. Üzemi nyomás 16 bar, üzemi hőmérséklet -30 - 110 °C. DN 250/300-nál max. üzemi nyomás 10 bar. kvs=6090

Cat. Num. Dim Kv Kvs Other

1421918	250			
1421919	300			

HERZ-Nyomáskülönbség-szabályozó, külső menettel



Nyomáskülönbség-szabályozó, külső menettel

Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 50-300 mbar között állítható. Sárgaréz kivitel, külső menet x külső menet, 1000 mm-es impulzusvezetékkel. 2 db furat 1/4"-os záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő! 40-1200 l/h

Cat. Num. Dim Kv Kvs Other

1400701	1/2			
1400702	3/4			
1400703	1			
1400704	1 1/4			
1400705	1 1/2			
1400706	2			

HERZ-Nyomáskülönbség-szabályozó, belső menettel



Nyomáskülönbség-szabályozó, külső menettel

Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 50-300 mbar között állítható. Sárgaréz kivitel, külső menet x külső menet, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel. 2 db furat 1/4"-os záródugóval. 276 ürítészelep külön rendelendő! 40-1200 l/h

Cat. Num. Dim Kv Kvs Other

1420701	1/2			
1420702	3/4			
1420703	1			
1420704	1 1/4			
1420705	1 1/2			
1420706	2			