

HERZ-Nyomáskülönbőség-szabályozó karimás kivitel



Nyomáskülönbőség-szabályozó, karimás kivitel

Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbőség 50-300 mbar között állítható. Szürkeöntvény szelepház (GJL 250 az EN1561 szerint), PN16 karimás csatlakozás (EN1092 szerint), kék lakkozással. 1000 mm-es impulzusvezetékekkel. 4 db furat 3/8"-os záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő! 300-4000 l/h

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1400713	1			
1400714	1 1/4			
1400715	1 1/2			
1400716	2			

HERZ-Elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel



STRÖMAX-AGF, elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel,

egyenes, mérőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint kék lakkozással. Szelepfelső rész sárgarézből, nem emelkedő szeleporsóval, dupla tengelytömítés O-gyűrűvel. Hőre keményedő, tartósan rugalmas üléktömítés. Kialakítás, mint a STRÖMAX-GMF. 4 db 3/8"-os furat záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő! kvs=11,0

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1421853	1			
1421854	1 1/4			
1421855	1 1/2			
1421856	2			
1421857	2 1/2			
1421858	3			

HERZ-Beszabályozó-szelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, egyenes, karimás kivitel, mérőcsonkkal



STRÖMAX-GMF, beszabályozó-szelep nyomáskülönbség mérésére karimás kivitel,

egyenes, mérőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint két lakkozással. Szelepfelső rész sárgarézből, nem emelkedő szeleporsóval, dupla tengelytömítés O-gyűrűvel. Az előbeállítás a digitális kijelzőn leolvasható. 2 db mérőcsonk (1 0284) a kézikerek két oldalán szerelve, az előbeállítási értékjelző 1 6517 05 és a plomba 1 6517 04 mellékelve. 4 db 3/8"-os furat záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő! kvs=12,2

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1421843	25			
1421844	32			
1421845	40			
1421846	50			
1421847	65			
1421848	80			

HERZ-Beszabályozó-szelep nyomáskülönbség mérésre karimás kivitel, egyenes



STRÖMAX-GF, beszabályozó-szelep nyomáskülönbség mérésére karimás kivitel,

egyenes, mérőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint két lakkozással. Szelepfelső rész szürkeöntvényből GJL 250, nem emelkedő szeleporsóval, háromszoros tengelytömítés O-gyűrűvel. Az előbeállítás a digitális kijelzőn leolvasható. Mérőcsonk 1 0284 és az előbeállítási értékjelző 1 6517 05 mellékelve. A mérőcsonkok a szelep bal, jobb oldalára vagy felülre szerelhetők. kvs=704

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1421870	50			
1421871	65			
1421872	80			
1421873	100			
1421874	125			
1421875	150			
1421876	200			
1421877	250			
1421878	300			



STRÖMAX-GF, beszabályozó-szelep nyomáskülönbség mérésére karimás kivitel,

egyenes, mérőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint két lakkozással. Szelep felső rész szürkeöntvényből GJL 250, nem emelkedő szeleporsóval, háromszoros tengelytömítés O-gyűrűvel. Az előbeállítás a digitális kijelzőn leolvasható. Mérőcsonk 1 0284 és az előbeállítási értékjelző 1 6517 05 mellékelve. A mérőcsonkok a szelep bal, jobb oldalára vagy felülre szerelhetők. kvs=48,5

Cat. Num. Dim Kv Kvs Other

1421880	50			
1421881	65			
1421882	80			
1421883	100			
1421884	125			
1421885	150			
1421886	200			
1421887	250			
1421888	300			