

Tartozékok



Membrán - Biztonsági szelep

Ház kovácsolt réz, EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupak.

Alkalmazási hőmérséklet: 0 °C - +110 °C. Kazánokhoz 75 kW-ig, DN 15.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1261101 PN2,5 DN15

1261201 PN3 DN15

1261301 PN6 DN15



Membrán - Biztonsági szelep

Ház kovácsolt réz, EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupak.

Alkalmazási hőmérséklet: 0 °C - +110 °C. Kazánokhoz 100 kW-ig.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1260402 PN2,5 DN20

1260502 PN3 DN20

1260602 PN6 DN20

1260703 PN2,5 DN25

1260803 PN3 DN25

1266703 PN2,5 DN32

1268703 PN3 DN32

1260904 PN6 DN25

1261004 PN8 DN25

1266904 PN6 DN28

1268904 PN8 DN28



Membrán - Nyomáscsökkentő

Alkalmazási hőmérséklet: 0 °C - 70 °C, Nyomás 0,5 - 6 bar.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1268201 PN16 DN15

1268202 PN16 DN20



Szennyfogó-szűrő - vízre

Ház kovácsolt réz, rozsdamentes szűrő, belső menettel. Közeg hőmérséklet: -10 °C - 110 °C (vízre 0 °C - 110 °C).

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1266201 PN16 DN15

1266202 PN16 DN20

1266203 PN16 DN25



Záródugó, légtelenítő készlet

Közeg hőmérséklet: -10 °C - 110 °C (vízre 0 °C - 110 °C).

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1233001	1/2" PN10			



Szűkítő 1/2"-3/8"

nikkelezett réz O-gyűrűs tömítéssel. Közeg hőmérséklet: -10 °C - 110 °C (vízre 0 °C - 110 °C).

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1233301				



Légtelenítő-szelep

nikkelezett réz O-gyűrűs tömítéssel. Közeg hőmérséklet: -10 °C - 110 °C (vízre 0 °C - 110 °C).

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1263701	PN10 DN15			



Légtelenítő-kulcs

Fűtési-, hűtési rendszerek légtelenítéséhez és ürítéséhez.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1233019				



Visszacsapó-szelep

Ház kovácsolt rézből, O-gyűrűvel, PN 10, G 1/2". Közeg hőmérséklet: 0 °C - +100 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1262101	PN10 DN15			



Visszacsapó-szelep

Ház kovácsolt rézből, nikkelezet kivétel, EPDM tömítéssel, PN 25, DN 20, Közeg hőmérséklet: 0 °C - +90 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1263403	PN25 DN20			



Visszacsapó-szelep

Ház kovácsolt réz, tömítés NBR, 2 x belső menet, PN 16, minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj. Közeg hőmérséklet: 0 °C - +100 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1262200	PN16 DN15			
1262201	PN16 DN20			
1262202	PN16 DN25			
1262203	PN16 DN32			



Gyors-légtelenítő

Ház kovácsolt rézből, EPDM tömítéssel. Közeg hőmérséklet: 0 °C - +100 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1263001 PN10 DN10

1263000 PN10 DN10



Termomanométer

Ház kovácsolt rézből, EPDM tömítéssel. Közeg hőmérséklet: 0 °C - +100 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1267001 PN4 DN15



Kazáncsoport

minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj. Közeg hőmérséklet: 0 °C - +100 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1210404 PN2.5 DN25