

Kézi hegesztők Polys P-4 650W



Elektronikusszabályzás
EZÚ, TÜV, CB, (MEEI)
24 hónap garancia

A műanyag csőhálózatoknál alkalmazott kézi hegesztők legsikeresebb csoportja 32 mm átmérőjű fűtőtüskével van ellátva. A hegesztők 650W teljesítményűek és 16-63 mm-es dimenziókra alkalmazhatók. A fűtőtest kis átmérője előnyös a nehezen hozzáférhető helyeken való szerelésnél.

A hegesztők hőmérséklet szabályzásától függően két gépfajtát ajánlunk:

- **P-4a** kézzel beállítható hőmérséklet szabályzás 180-280 °C-ig
- **P-4c** elektronikusan beállítható hőmérséklet szabályzás 180-280 °C-ig

A Polys P-4c a mikroprocesszoros irányítású hegesztők első típusa. A kívánt hőmérsékletet két nyomógomb segítségével lehet beállítani és azt 2 °C pontossággal a gép megtartja. A hegesztők gyárilag akusztikai visszajelzővel is el vannak látva (pl. beállítható a hegesztés ideje, melynek befejezését a gép hangjelzéssel jelzi.)

A gépek hegesztőfejjel használhatók, mely megoldás a Dytron cég szabadalma. A hegesztőfejek főbb előnyei: optimális méretek, jobb hőhatás, a felmelegedett fűtőtüskén a hegesztőfejek könnyen cserélhetők és azt nem károsítják, felületük magas minőségű ipari teflonnal van bevonva.

A hegesztők **PROFI** készletben is kaphatók, melyek praktikus fémtáskában vannak elhelyezve és a gép mellett 16-63 mm-ig hegesztőfejeket, satut, állványt, 42 mm-es csőátmérőig használható ollót, hegesztőfejek cseréjéhez segítséget nyújtó kulcsot és a homlokhegesztéshez használható 100 mm átmérőjű lapos fejet tartalmaz.

Lehetőség van úgynevezett **MINI** készletben is megvásárolni, mely gépek ugyancsak praktikus fémtáskában vannak elhelyezve és a gép mellett 20-32 mm-ig hegesztőfejeket, satut, állványt, 42 mm-es csőátmérőig használható ollót, hegesztőfejek cseréjéhez segítséget nyújtó kulcsot is tartalmaz.

Komplett Profi készlet ára

(16-63-ig felszerelve):

Komplett MINI készlet ára

(20-32-ig felszerelve):

Komplett Profi hangjelzéses készlet ára

(16-63-ig felszerelve):

Komplett MINI hangjelzéses készlet ára

(20-32-ig felszerelve):

