

Antinikotinos festék

Folteltávolító festék



Felhasználási terület – Tulajdonságok

- gyorsan száradó beltéri falfesték, mely a vízben gyorsan és könnyen oldódó foltok – nikotin-, korom-, nedvességfoltok stb. – keletkezésének megakadályozására alkalmas
- nem aromás oldószereken alapuló festék, nincs kellemetlen illata, ellenáll a száraz dörzsölésnek és egyszerű felhordani
- mindenféle szilárd és száraz alap – finoman vakolt fal- és mennyezeti felületek, beton, cementkötésű és gipszkarton lemezek – festésére alkalmas
- színe fehér, különféle oldatokból készült festékekkel és lakkokkal színezhető (3%-ig)

Előkészítés - Felhordás – Beépítés

- 5%-ig hígíthatjuk ANB HÍGÍTÓ - val vagy szintetikus hígítóval
- ecsettel, hosszú szőrű teddy-hengerrel, vagy szórással hordjuk fel két rétegben
- munkahőmérséklet: +5 °C – +35 °C
- száradási idő (a következő réteg felhordásához megfelelő állapotig): ~6 óra (T=+20 °C, relatív páratartalom=65%)
- a felújított felület bármilyen későbbi dekorációs megmunkálása csak az ANTINIKOTINOS FESTÉK felhordása után 30 nappal lehetséges

Anyagszükséglet - Szavatosság - Tárolási feltételek – Kiszerezés

- anyagszükséglet ~250 ml/m² kétrétegű felhordáshoz, az alap nedvszívó-képességétől és érdességétől függően
- eltartható legalább 12 hónapig
- legfeljebb +25 °C-os hőmérsékleten tároljuk, védjük a közvetlen napsütéstől
- 5 l (~20m²) és 18 l (~72m²) kiszerezésben kapható