

Kreatív falfesték „Fantastico”

Wachslasur Fantastico

TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész, átlátszó, leoldható falfesték, amely légáteresztő, oldószermentes, emisszió szegény. A növényi viaszokból készült falfestékekkel mediterrán stílusú színezési módon alakíthatjuk ki falon és mennyezeten a felület színét.

ALKALMAZÁS

Előzetesen strukturált felületet kell készíteni, melyet a DURLIN Művészglett finom Fantastico (Streichputz Fantastico) vagy a DURLIN Művészglett durva Fantastico felhordásával állíthatunk elő.

A **Kreatív falfesték Fantastico-t** színezés nélkül fehérén vagy világos színre bekeverve a száraz alapfelületre kell felhordani, amely megfelel az EN 13300 szabvány 3. dörzsölési, moshatósági osztályának.

Csak beltéri felhasználásra!

ALAP

Minősége Az alapfelület száraz és szennyeződéstől mentes és hordképes kell legyen.

MINŐSÉGI Kiszerezés: 2.5, 1

JELLEMZŐK Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen.

Tárolhatóság Az eredeti, bontatlan, jól lezárt kiszerezésben a gyártástól számított 1 évig felhasználható.

Száradási idők: +12 - + 25 °C hőmérséklet mellett 2-3 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kívánt mintát kialakítsuk.

Kiadósság: A teljes átszáradáshoz kb. 3-5-nap szükséges
kb. 1 liter kb. 12 m², átvonható 24 óra múlva

Kötőanyag: növényi bázis

Színárnyalat:	transzparens,
Oldószer:	hígítatlanul kell feldolgozni
Gyulladáspont:	nem éghető

FELHASZNÁLÁS

A **Kreatív falfesték Fantastico-t** felhordást javasoljuk. ecsettel, kefével, szivaccsal, mosókesztyűvel. Színre-keverés esetén 2,5 l anyaghoz 1-2 db 100 g-os DURLIN Kreatív színező anyag (Folltonfarbe) hozzáadását javasoljuk.

Használat előtt alaposan össze kell keverni az anyagot!

A **Kreatív falfesték Fantastico-t** ecsettel vagy kefével az alapfelületre fel kell hordani. Még mielőtt teljesen meg nem szárad, nedves szivaccsal vagy kesztyűvel -gyengéden rányomva - át kell mosni. Ezzel a technikával a mélyedésekben a durva felületeken a pigmentek megmaradnak, beülnek. Ezután a szivacsot tiszta vízben ki kell mosni és jól kinyomkodni. Az eljárást az előbbiekhöz hasonlóan meg kell/ lehet ismételni, így a felhordott szín világosodik. Későbbi felújításoknál vízzel le lehet mosni, vagy jó minőségű diszperziós falfestékkal, ami az EN 13300 szabvány szerinti 3. moshatósági osztálynak megfelel átfesteni. Amennyiben a **Kreatív falfesték Fantastico-val** kezelt felület dörzs-és vízállósága fontos, úgy az egész felületet DURLIN **Kreatív falfesték vízálló Fantastico** szintelen változatával át kell kenni. Fontos! A **Kreatív falfesték Fantastico-val** kezelt felület a felhordás után egy napig vizes szivaccsal vagy kesztyűvel még átdolgozható illetve módosítható.

MUNKA- VÉDELEM

Az összetételre, alkalmazásra, tisztításra, és a használat utáni teendőkre vonatkozó részletes információk a BIZTONSÁGI ADATLAP-ról beszerezhetőek.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközöket közvetlenül a használat után vízzel tudjuk alaposan megtisztítani.
+ 8 °C alatt nem bedolgozható!

Ez a gyártmányismertető átfogó tapasztalatokra épül, legjobb tudásunk szerinti tanácsokkal szolgál, jogi kötelezettség nélkül, és nem alapoz meg sem szerződéses jogviszonyt sem az adásvételi szerződés mellékleteként nem szerepel. Termékeink minőségét eladási- és szállítási feltételeink keretein belül garantáljuk. A meghibásodás kockázatának csökkentésére, korlátozó intézkedéseket vezettünk be. Természetesen nem minden lehetséges jelenlegi és jövőbeni felhasználási eset és sajátosság hiánytalan felsorolására kerülhetett sor. A szakemberek számára ismertnek vélt adatok közlésétől eltekintettünk, ez azonban nem mentesíti a felhasználót homályos információk tisztázása, előzetes gyakorlati próba elvégzése alól. Egy új termékismertető kiadásakor a jelenlegi érvényét veszti.