

Művészglett finom „Fantastico”

Streichputz Fantastico

TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész, fehér finom glett belső terek falfelületeinek tetszés szerinti kialakításához. Könnyen feldolgozható, alakítható, átvonható oldószermentes. Ideális egyedi struktúra kialakításához, kombinálható Kreatív falfesték Fantastico-val.

ALKALMAZÁS

Minden beltéri falfelületen a szokásosan használt alapfelületeken. Pl. belső vakolatok, beton, gipszkarton elemek, jól tapadó fűrészporos tapétán, régi bevonatokon.

Csak beltéri felhasználásra!

ALAP

Minősége Az alapfelület száraz és szennyeződéstől mentes és hordképes kell legyen.

Előkészítés Felújításnál ellenőrizni kell a felület megfelelő hordképességét. A leváló, nem jól tapadó és levelesen elváló régi bevonatot el kell távolítani!

Az enyves, krétás felső réteget teljesen el kell távolítani. A régi tapétát le kell szedni! A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket **Durlin Falglettelővel** át kell vonni, erősen szívóképes alapfelületre a **Durlin LF mélyalapozó** használatát javasoljuk.

MINŐSÉGI

Kiszerezés: 20 kg

JELLEMZŐK

Tárolás: Hűvös, fagymentes, száraz helyen.

Tárolhatóság Az eredeti, bontatlan, jól lezárt kiszerezésben a gyártástól számított 1 évig felhasználható.

Száradási idők: +12 - +25 °C hőmérséklet mellett kb. 20 perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kívánt mintát kialakítsuk.

A teljes átszáradáshoz kb. 5-6 óra szükséges

Kiadósság:	kb. 1.5 kg/m ² , átvonható 12 óra múlva
Kötőanyag:	poli-vinil-acetát -diszperzió
Pigmentbázis:	szervetlen pigment, töltőanyag
Színárnyalat:	fehér, matt
Hígítás:	hígítatlanul kell feldolgozni
Gyulladáspon:	nem éghető

FELHASZNÁLÁS

A **Művészglett finom Fantastico-t** felhordást javasoljuk. ecsettel, kefével, spaklival. Színre-keverés max. 10% Kreatív színező hozzáadásával lehetséges. Használat előtt alaposan össze kell keverni az anyagot!

A **Művészglett finom Fantastico-t** ecsettel vagy kefével az alapfelületre fel kell hordani. Még mielőtt teljesen meg nem szárad (kb. 20 perc), nedves szivaccsal vagy kesztyűvel, spaklival -gyengéden rányomva alakítható ki az egyedi minta, struktúra.

Az összefüggő felületeket lehetőleg egy munkamenetben kell kialakítani! 5-6 óra száradási idő után átvonható a **Kreatív falfesték Fantastico-val**, melynek színvilága elősegíti a teljes mediterrán hatás kialakítását. Amennyiben a **Kreatív falfesték Fantastico-val** kezelt felület dörzs – és vízállósága fontos, úgy az egész felületet DURLIN **Kreatív falfesték vízálló Fantastico** szintelen változatával át kell kenni.

MUNKA- VÉDELEM

Az összetételre, alkalmazásra, tisztításra, és a használat utáni teendőkre vonatkozó részletes információk a BIZTONSÁGI ADATLAP-ról beszerezhetőek.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközöket közvetlenül a használat után vízzel tudjuk alaposan megtisztítani.

+ 8 °C alatt nem bedolgozható!

Ez a gyártmányismertető átfogó tapasztalatokra épül, legjobb tudásunk szerinti tanácsokkal szolgál, jogi kötelezettség nélkül, és nem alapoz meg sem szerződéses jogviszonyt sem az adásvételi szerződés mellékleteként nem szerepel. Termékeink minőségét eladási- és szállítási feltételeink keretein belül garantáljuk. A meghibásodás kockázatának csökkentésére, korlátozó intézkedéseket vezettünk be. Természetesen nem minden lehetséges jelenlegi és jövőbeni felhasználási eset és sajátosság hiánytalan felsorolására kerülhetett sor. A szakemberek számára ismertnek vélt adatok közlésétől eltekintettünk, ez azonban nem mentesíti a felhasználót homályos információk tisztázása, előzetes gyakorlati próba elvégzése alól. Egy új termékismertető kiadásakor a jelenlegi érvényét veszti.