

# Gullspack „ S „ Szórható glett

## TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész, fehér színű, standardminőségű dolomitból készült szórható glettanyag.

**ALKALMAZÁS** Megfelel a szokásos fal és mennyezeti felületek, glettelésére és szórására egyaránt, beltéri felhasználásra.

## ALAP

*Minősége* Az alapfelület száraz és szennyeződéstől mentes és hordképes kell legyen.

*Előkészítés* A tapétázási és festési munkálatok megkezdése előtt a megcsiszolt felületet portalanítani kell. A tapétázás megkezdése előtt a felületet ragasztóval elő kell kenni. Próbarasztás ajánlott!

<b>MINŐSÉGI JELLEMZŐK</b>	Kiszerezés:	25,5 kg =15 l
	Tárolás:	Hűvös, fagymentes, száraz helyen. A glettanyag felhasználhatósági ideje korlátozott, a gyártási dátum a csomagolás oldalán.
	Tárolhatóság	Az eredeti, bontatlan, jól lezárt kiszerezésben a gyártástól számított 1 évig felhasználható.
	Kiadósság:	kb. 1 l /m2/ 1 mm vastagságban Kb. 0,3-0,6 l/ m2
	Kötőanyag:	Latex

Színárnyalat:	fehér,
Oldószer:	víz
Töltőanyag:	fehér dolomit
Szemnagyság:	max. 0,25 mm
Fajsúly:	1,7 kg/l
Szárazanyag tartalom:	kb. 52%
PH érték:	kb. 10,5
Tapadó képesség:	0,8 N/ mm <sup>2</sup>
Töltőképesség:	magas
Gyulladáspon:	nem éghető( nem terjeszti és nem táplálja a tüzet)

**FELHASZNÁLÁSI** A Gullpack S glettanyagot + 5 °C felett a gyakrabban alkalmazott szóró pumpákkal, mint pl. THAB 67, HEMO A 22, HEMO 10/Elmyggan, Wagner EP 3000, Graco Texspray vagy hasonló pumpákkal fel lehet hordani.

**MUNKA-  
VÉDELEM** Az összetételre, alkalmazásra, tisztításra, és a használat utáni teendőkre vonatkozó részletes információk a BIZTONSÁGI ADATLAP-ról beszerezhetőek.

**FONTOS  
TUDNIVALÓK** A munkaeszközöket közvetlenül a használat után vízzel tudjuk alaposan megtisztítani

Ez a gyártmányismertető átfogó tapasztalatokra épül, legjobb tudásunk szerinti tanácsokkal szolgál, jogi kötelezettség nélkül, és nem alapoz meg sem szerződéses jogviszonyt sem az adásvételi szerződés mellékleteként nem szerepel. Termékeink minőségét eladási- és szállítási feltételeink keretein belül garantáljuk. A meghibásodás kockázatának csökkentésére, korlátozó intézkedéseket vezettünk be. Természetesen nem minden lehetséges jelenlegi és jövőbeni felhasználási eset és sajátosság hiánytalan felsorolására kerülhetett sor. A szakemberek számára ismertnek vélt adatok közlésétől eltekintettünk, ez azonban nem mentesíti a felhasználót homályos információk tisztázása, előzetes gyakorlati próba elvégzése alól. Egy új termékismertető kiadásakor a jelenlegi érvényét veszti.