

TheraMat



TheraMat melegvíz tárolók - melegvíz igény szerint

- 13 különféle modell, falra szerelhető, vagy padlón álló kivitel, 120 liter és akár 1000 liter közötti kapacitással.
- A választható paraméterek széles skálájának köszönhetően valamennyi fűtési rendszer egyedi igénye könnyen kielégíthető.
- Ideálisan kombinálhatóak bármilyen MHG kondenzációs kazánnal vagy egyéb MHG fűtési berendezéssel.
- Napkollektorok használata esetén speciálisan a napenergia hasznosítására tervezett melegvíz tárolókat ajánlunk.
- Optimális hőhasznosítású, nagyteljesítményű rozsdamentes acél hőcserélők a z ES és EW kivitelekben a gyors hőátadás érdekében.
- Költséghatékony zománcozott vagy különleges minőségű rozsdamentes acél tartályok egyaránt elérhetőek.
- Magas megbízhatóság, hosszú élettartam.
- Melegvíz előállításához és különálló kazánokhoz külön lemezes hőcserélőket is kínálunk.

Az elérhető típusok:

A tartály anyaga szerint:

- EM - Zománcozott
- ES - Rozsdamentes acél
- S - Acél

Kivitel szerint (egyszerre több is használható):

- T: Padlóhoz rögzített
- W: Falra szerelhető
- S: Napkollektorok melletti használathoz
- H: Nagyteljesítményű
- P: Puffertartály
- K: Kombinált üzemhez
- Z: Több tartály összekapcsolt működéséhez

Úrtartalom:

- A típusjelzésben szereplő szám literben

Hőcserélők száma:

- 0
- 1
- 2
- 3

Egyéb (egyszerre több is használható):

- F: normál vízcsőcsatlakozás
- T: Csatlakozó elektromos melegítéshez
- WS: Beépített napenergia-hőcserélő

Típusjelzés példa: TheraMat EM - S - 400 - 2 - F: -> Zománcozott 400 literes tartály 2 hőcserélővel napkollektorokhoz, normál vízcsőcsatlakozással.