



ALKORSOLAR

RENOLIT WATERPROOFING
EXCELLENCE IN ROOFING



AZ ALKORSOLAR RENDSZER

Az ultrakönnyű ALKORSOLAR rögzítőrendszer a tetőszigetelés átszúrása, vagy leterhelés nélkül teszi lehetővé a napelemes panelek elhelyezését a tetőn. Ezzel a termékfejlesztéssel lehetővé válik, hogy a tetőszigetelésen azzal teljesen összeférhető elemeket alkalmazzunk. A módszer lehetővé teszi sokféle napelemes panel gyors és költséghatékony beépítését.



AZ ALKORSOLAR RENDSZER ELŐNYEI:

- Könnyű súly: a kiválasztott napelemes panel és alumínium szerkezet függvényében minimális többletsúlyt jelent.
- Nincs átszúrva a szigetelés.
- Gyors, egyszerű és biztonságos elhelyezés.
- A fenntartás és javítás könnyen elvégezhető.
- Az ALKORSOLAR rendszerrel akár kristályos, akár amorf cellás típusok egyaránt beépíthetők, folyamatosan alátámasztva.
- Az ALKORSOLAR rendszer új, és meglévő régebbi PVC tetőkön is alkalmazható. (A szükséges feltételek megítélése miatt kérje ki a **RENOLIT** műszaki szaktanácsadójának véleményét!)

AZ ALKORSOLAR RENDSZER TARTOZÉKAI:

PVC-P profil alkorPLUS® 81600


Hossz: 3 méter
Talp szélesség: 80 mm
Profil falvastagság: 3 mm
Magasság: 30 mm
Szélesség: 30 mm

alumínium belső szelvény alkorPLUS® 81601

Hossz: 3 méter
Falvastagság: 2 mm
Magasság: 25 mm
Szélesség: 20 mm
Alumínium minőség:
EN6060 T6-AMgSi 0,5 F22

önmetsző rozsdamentes acél csavar tömítőgyűrűvel alkorPLUS® 81602

Átmérő: 6 mm
Hossz: 25 mm
Acélminőség: A2 SW8



A tartósság érdekében csak a **RENOLIT**-től vásárolt tartozékokat építse be az ALKORSOLAR rendszerbe! Kristályos napelemes panelek alkalmazásakor az ALKORSOLAR rendszer hatékonyságát tovább fokozza, ha alá szigetelőlemezként a hófehér ALKORBRIGHT lemezt építi be, növelve ezzel a fényvisszaverődést, és csökkentve a tető felületi hőmérsékletét.

