

1.2. Rigips anyagszükséglet

1 m² szerkezet elkészítéséhez (hozzávetőleges érték). Az anyagszükséglet a fal és az álmennyezet felületek méreteitől és alaprajzi elrendezésétől függ.

Szárazvakolatok

1 m ²	RIGIPS lap
4 kg	RIFIX ragasztógipsz
0,3 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
1,5 fm	RIGIPS hézagerősítő csík Betonfalra RI Kombi Kontakt

9 db	RIGIPS csavar 212 tip. 25 mm
0,9 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
3,2 fm	RIGIPS hézagerősítő csík
1,8 db	beütődübel 6/40
Élvédősín vagy ALUX-élvédő	

Falburkolat falékezésre*

1 m ²	RIGIPS lap
2 fm	fa lécváz
15 db	RIGIPS csavar 212 típusú
0,3 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
1,6 fm	RIGIPS hézagerősítő csík

Falburkolat (állítható hevederekre)

1 m ²	RIGIPS lap
1 m ²	ásványgyapot szigetelés
2,4 db	Rigips állítható kengyel
2 fm	faléc, vagy RIGIPS CD 27-60-27 fémprofil
1,3 fm	RIGIPS 30/30/30 szegőprofil + szivacscsík
13 db	RIGIPS csavar 212 típusú
5 db	RIGIPS csavar 421 típusú
0,3 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
1,6 fm	RIGIPS hézagerősítő csík
2,4 db	beütődübel

Válaszfal fém tartószerkezeten 2 x 1 réteg lappal

0,8 fm	RIGIPS UW falprofil
2 fm	RIGIPS CW falprofil
1,3 fm	RIGIPS csatlakozó szivacscsík
1 m ²	ásványgyapot 5 cm
2 m ²	RIGIPS lap min 12,5 mm vtg.
26 db	RIGIPS csavar 212/25 mm
0,6 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
3,2 fm	RIGIPS hézagerősítő csík
1,8 db	beütődübel 6/40
Élvédősín vagy ALUX-élvédő	

Válaszfal fém tartószerkezeten 2 x 2 réteg lappal

0,8 fm	RIGIPS UW falprofil
2 fm	RIGIPS CW falprofil
1,3 fm	csatlakozó szivacscsík
1 m ²	ásványgyapot 5 cm
4 m ²	RIGIPS lap
26 db	RIGIPS csavar 212 tip. 35 mm

Függesztett mennyezetburkolat fém tartószerkezeten

4 fm	RIGIPS CD 27/60/27 profil
20 db	csavar 212 / 25 mm
1,3 fm	RIGIPS 30/30/30 szegőprofil
0,3 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
1,6 fm	RIGIPS hézagerősítő csík
1,6 db	RIGIPS gyorsfüggesztő, tűzgátló vagy terhelt álmennyezethez nóniuszfűggesztés
5,6 db	RIGIPS derékszögű horgony vagy 3 db keresztösszekötő
1 m ²	RIGIPS lap, min. 12,5 mm vtg.
1,6 db	fűggesztőhuzal szemmel
1,3 m	szivacscsík, 30 mm

Tetőtéri burkolatok faanyagú aljzatra

1 m ²	RIGIPS lap
20 db	RIGIPS gyorscsavar 212/35 mm
0,3 kg	SUPER, VARIO vagy Glettmaster
1,6 fm	RIGIPS hézagerősítő csík
3 fm	egysoros lécaljzat
4 db	állítható kengyel
12 db	Rigips csavar 212/3,5/45
1 m ²	fólia (tervezői számítás alapján)
1 m ²	ásványgyapot (minimum 16 cm vastag)
Élvédősín vagy ALUX-élvédő	

Kazettás álmennyezet látszóbordás változat (max. 400 mm függesztés)

1 m ²	kazettás álmennyezeti lap
0,83 m	főtartó
1,67 m	kereszttartó
0,83 m	elválasztó tartó
0,50 m	szegőprofil
1 db	kampós függesztő vagy duplarugó
1 db	fűggesztőhuzal (375 mm szemmel)
1 db	fémdübel a függesztés rögzítésére
0,5 db	műanyagdübel a szegőprofil rögzítésére

A pontos igényt mindig az aktuális adottságok alapján határozza meg!

Az anyagkivonat szabási és egyéb veszteségek figyelembevétele nélkül készült.

*Az ÉMI minősítés nem tartalmazza.