

Magas minőségű fugázóanyag



Társasház – Budapest, Kapy u.

Termék

Felhasználásra kész, por alakú, műgyantaadalékokkal javított, cementkötésű fugázóanyag, külső, belső használatra, max. 8 mm-es fugaszélességig, fűtött felületekre is, több színben. Az MSZ EN 13888 szabvány szerinti besorolása: CG2



Felhasználási terület

Fugázásához:

- ✓ Porózus csempékhez
- ✓ Fagyálló burkolatokhoz
- ✓ Greslapokhoz
- ✓ Kerámia és üvegmozaikhoz
- ✓ Falra és padlóra
- ✓ Beltérben és kültérben
- ✓ Fürdőszobákba, zuhanyzókba

Figyelem!

Keveréskor ügyeljen a vízmennyiség pontos adagolására, mert a túl sok vagy túl kevés keverővíz minőségi problémákhoz és foltosodáshoz vezethet!

Tulajdonságok

- ✓ 30 színben
- ✓ Flexibilis
- ✓ 1-8 mm-es fugaszélességig
- ✓ Ideális kötési idővel
- ✓ Könnyen és gyorsan bedolgozható
- ✓ Széles körűen alkalmazható
- ✓ Megbízható
- ✓ Könnyen tisztítható
- ✓ Időtlen tartósság
- ✓ Vízlepergető adalékot tartalmaz

