

Nyílt rendszerű (nyomás nélküli) melegvíz tárolók

Kis melegvíz tárolók 5 – 15 literig



SN 5 Si



SNU 5 Si

A nyílt rendszerű (nyomás nélküli) kis melegvíz tárolók mosdó illetve mosogató alá (..U), valamint fölé (.,-) szerelhető változatban kaphatók. A készülékek műanyag tartályosak, azaz korróziós kárra a felhasználónak nem kell számítani. Hőszigetelésük FCKW mentes, környezetkímélő, újra hasznosítható műanyag. 2 kW ill. 3,3 kW teljesítményű fűtőbetéteik gyors felmelegítést tesznek lehetővé teljesen hideg állapotból is. Tárolótérfogatuk 5, 10 és 15 literes, a hőmérséklet beállítás 35 – 85 °C között folyamatos. Fagyvédelmi beállításuk is van. Védettségük IP 24.

Megr. sz.	Típus	Szín	Méret	Úrtartalom	Teljesítmény	Nettó listaár
073525	SNU 5 Si	fehér	422/263/230	5 l	2 kW/230 V	
073524	SN 5 Si	fehér	422/263/230	5 l	2 kW/230 V	
073912	SNU 10 Si	fehér	503/295/275	10 l	2 kW/230 V	
073911	SN 10 Si	fehér	503/295/275	10 l	2 kW/230 V	
073913	SN 15 Si	fehér	600/316/295	15 l	2 kW/230 V	
071753	SN 15 S	fehér	600/316/295	15 l	3,3 kW/230 V	

SN/SNU 5 Si = 56 db/paletta, SN/SNU 10 Si = 30 db/paletta, SN 15 SI = 8 db/paletta

Kis melegvíz tároló SNU 5 Si speciális csapteleppel komplett WST-W

Megr. sz.	Típus	Szín	Méret	Úrtartalom	Teljesítmény	Nettó listaár
073526	SNU 5 Si+ WST-W		422/263/230	5 l	2 kW/230 V	

Zárt rendszerű (nyomás alatti) melegvíz tárolók

Kis melegvíz tárolók 5 – 15 literig



SHU 10 Si



SH 10 Si

A zárt rendszerű (nyomás alatti) kis melegvíz tárolók mosdó illetve mosogató alá (..U), valamint fölé (.,-) szerelhető változatban kaphatók. Réztartályuk a korrózióknak kiválóan ellenáll. Hőszigetelésük FCKW mentes, környezetkímélő, újra hasznosítható műanyag. 2 és 3,3 kW teljesítményű fűtőbetéteik gyors felmelegítést tesznek lehetővé teljesen hideg állapotból is. Tárolótérfogatuk 5, 10 és 15 literes, a hőmérséklet beállítás 35 – 85 °C között folyamatos. Fagyvédelmi beállításuk is van. Védettségük IP 24.

Megr. sz.	Típus	Szín	Méret	Úrtartalom	Teljesítmény	Nettó listaár
073914	SHU 5 Si	fehér	422/263/230	5 l	2 kW/230 V	
073915	SH 10 Si	fehér	503/295/275	10 l	2 kW/230 V	
072330	SHU 10 Si	fehér	503/295/275	10 l	2 kW/230 V	
073916	SH 15 Si	fehér	600/316/295	15 l	2 kW/230 V	
071758	SH 15 S	fehér	600/316/295	15 l	3,3 kW/230 V	

SHU 5 SI = 56 db/paletta, SH/SHU 10 SI = 30 db/paletta, SH 15 SI = 8 db/paletta