

NOSTALGIA mákolaj

TERMÉKTÍPUS	A nedvességtől és a szennyeződéstől védő olaj. A mákolaj beszívódik a fába, s a felületét puhává és szennyeződést taszítóvá teszi.
ALKALMAZHATÓSÁG	Kezeletlen fafelületekre. A mákolaj alkalmas élelmiszerekkel érintkező fafelületek kezelésére. A Finn Műszaki Tudományos Intézet BEL 975/96. számú kutatás ismertetése.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK	Munkafelületekre, vágódeszkákra, faedényekre stb. Alkalmas játékok kezelésére.
MŰSZAKI ADATOK	
Fedőképesség	Kb. 25 m ² /l
Szárazanyag-tartalom	100%
Fajsúly	0,88 kg/l, SFS 3635
Felhasználási mód	Mázolás vagy tiszta textilanyaggal való felkenés.
Száradási idő +23 °C, rel. páratartalom 50%	Az olaj beszívódik a fába. A beszívódás sebessége a fa porózitásától függ. A felesleges olajat töröljük le.
Fényesség	Nem meghatározható
Színek	Színtelen, hangsúlyozza a kezelt fa színét.
Raktározás	Fagytól védve tárolandó.
Kiszerezések	0,250 l; 5l
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	
Felület előkészítése, alapozása	Tisztítsa meg a fafelületeket gondosan és hagyja megszáradni. A felületek tisztítására megfelel például a mosogatószer. A különösen szennyezett és megsötétült felületeket kezelés előtt le lehet csiszolni.
Kezelési körülmények	A kezelendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább +5 °C, és a levegő relatív páratartalma 80% alatt.
Kezelés	Hordja fel a mákolajat ecsettel vagy tiszta textilanyaggal és hagyja felszívódni a fába. Amennyiben az olaj azonnal beszívódik, a kezelést ismétlje meg. Törölje le a felesleges olajat tiszta textilanyaggal és szükség esetén fényesítse a felületet. A felületet kopás esetén szükség szerint újból kezelje mákolajjal.

NOSTALGIA mákolaj

Figyelem!

A MÁKOLAJ PORÓZUS ANYAGGAL KEVERVE ÖNGYULLADÁST OKOZ.
Az ilyen jellegű hulladékot külön kell gyűjteni és vízzel nedvesítve kell tárolni megsemmisítésig, vagy el kell égetni.

Munkaeszközök tisztítása

Vízzel.

ÜZEMBIZTONSÁG

A termék összetétele nem kíván meg különösebb figyelmeztetést. A használat során óvatosságra kell törekedni, és kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését.

A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

**KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS
HULLADÉKKEZELÉS**

Az üres, száraz dobozok átadhatók újrahasznosításra, vagy ilyen lehetőség hiányában szemétkerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ARD-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001 környezetvédelmi követelményeknek.