

## NOSTALGIA faolaj (természetes színű)

<b>TERMÉKTÍPUS</b>	Színezendő, természetes növényi olaj alapú faolaj.
<b>ALKALMAZHATÓSÁG</b>	Minden kezeletlen csiszolt fenyő- és lombhullató fafelületre. Csak beltéri használatra.
<b>FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK</b>	Padlókra, ajtókra, bútorokra stb., oda, ahol meg akarjuk őrizni a fa felületének természetes felépítését, légzését, és javítani kívánjuk a felület kopásállóságát, valamint megkönnyíteni az ápolását.
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
<b>Fedőképesség</b>	Kb. 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Fajsúly</b>	0,95 kg/l
<b>Száradási idő +23 °C, rel. páratartalom 50%</b>	Gyenge terhelésnek a felületkezelést követő 1-3 nap elteltével képes ellenállni. A végleges kiszáradás néhány hetet vesz igénybe.
<b>Fényesség</b>	Nem meghatározható. Az olaj beszívódik a fába, és nem hagy szemmel érzékelhető filmréteget.
<b>Bázisfesték</b>	EP (0,9 l-es doboz)
<b>Színek</b>	A Tikkurila „Lakk” színekártyája.
<b>Felhasználási mód</b>	Spakni vagy ecset.
<b>Raktározás</b>	Fagytól védve tárolandó.
<b>Kiszerezések</b>	0,9 l-es bádogdoboz. 1 l-es vagy 5 l-es műanyagedény.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

<b>Felület előkészítése</b>	<p>Alaposan tisztítsa meg a kezeletlen vagy falúggal kezelt fafelületet meleg vízben feloldott Nostalgia alapozóanyaggal, vagy kezelje hígítatlan Nostalgia falúggal. Hagyja a fát száradni kb. 4 órán át. A kezelés folytatása előtt a fának meg kell száradnia.</p> <p>Alaposan rázza fel a dobozt használat előtt és időnként keverje meg a használat során is. Egyenletes rétegben hordja fel a faolajat Flotex- vagy moherspaknival, ecsettel vagy szivaccsal. Az olajat nedves réteggént kb. 20-30 percig hagyjuk a fafelületen. Szükség esetén adagolhatunk hozzá olajat.</p>
-----------------------------	--

## NOSTALGIA faolaj (természetes színű)

Dörzsölje a nedves olajat közepesen durva (barna) csiszolólappal, a padlókat lehetőleg padlóápológéppel dörzsöljük. Minden területet szárítson meg gondosan tiszta, száraz, nem bolyhos pamutronggyal úgy, hogy a felületen ne maradjon felesleges olaj vagy szín. Ezután fényesítse a felületet finom fehér fényező papírral, vagy pl. durva jutaronggyal. Hagyja az olajat száradni kb. egy héten át. Ezidő alatt fontos, hogy a fa ne szennyeződhessen be, és ne legyen lemosva. A felület úgy óvható meg a szennyeződéstől, ha a kezelést követő 12 óra elteltével papírral letakarja a felületet. A védőpapír ne legyen túl szoros azért, hogy a felület levegőzzön. Gyenge terhelésnek a felületkezelést követő 1-3 nap elteltével képes ellenállni.

### Ápolás

A felület rendszeres ápolására és tisztítására a Nostalgia ápolóviaszt használjuk. Az elhasználódott fafelület tisztítására a Nostalgia alapozó anyagot használjuk, felújítására pedig a fehér Nostalgia faolajat.

### Munkaeszközök tisztítása

Vízzel és szappannal.

## ÜZEMBIZTONSÁG

A termék összetétele nem kíván meg különösebb figyelmeztetést. A használat során gondosan kell eljárni, és kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését.

A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

## KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres száraz dobozok átadhatók újrahasznosításra, vagy ilyen lehetőség hiányában személtlerakó helyre szállíthatók.

**Figyelem!** A TERMÉKKEL ÁTITATOTT RONGYOK ÉS GYAPOT MAGÁTÓL MEGGYULLADHAT, EZÉRT MEGSEMISÍTÉSIG VÍZZEL ÁTITATVA KÜLTÉRBE KELL TÁROLNI, NYÍLT LÉGTÉRBE KELL SZÁRÍTANI, VAGY AZONNAL EL KELL ÉGETNI ŐKET.

## SZÁLLÍTÁS

VAK/ARD-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001 környezetvédelmi követelményeknek.