

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5218

1. A terméktípus azonosító kódja:

8221 Flex G (EN 12004:2007+A1:2012 C2TE)
2. Felhasználási terület:

Fokozott követelményű, cementkötésű habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, beltéri és kültéri felhasználásra
3. A gyártó:

Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.
4. Meghatalmazott:

Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer:

3
- 6a. Harmonizált szabvány:
Notifikált szervezet:

EN 12004:2007+A1:2012
ÉMI Nonprofit Kft., (NB 1415)
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
- Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv:

TVB: M-2080/2005

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004:2007+A1:2012
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd: MSDS	
Különleges jellemzők		
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.


Veit Tamás
Ügyvezető igazgató



21

Cemix Hungary Kft.

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

Teljesítménynyilatkozat száma:**5218****8221 Flex G****C2TE****Fokozott követelményű, cementkötésű habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, beltéri és kültéri felhasználásra****EN 12004:2007+A1:2012****Notifikált szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. (NB: 1415)**

Tűzvédelmi osztály:	E
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	≥ 1,0
Húzási-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: (N/mm²)	≥ 1,0
Lecsúszás: (mm)	≤ 0,5
Nyitott idő (30 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	≥ 0,5