


## Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezés, fali WC



### Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

### Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	1850 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/ bekapcsolt fűtés mellett	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülöke maximális terhelése	150 kg

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötlenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

### Tulajdonságok

- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A víz sugar erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló víz sugar (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- WC-ülökarrima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A jelzővilágítás aktiválása fényerő-érzékelővel
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.223.11.1	Alpin fehér	
146.223.21.1	Fényes króm	

Szállítható: április 2019

### Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a [www.geberit.hu](http://www.geberit.hu) oldalon találhatóak.
- E cikkszám helyett: 146.144.11.1