

Sika Control-40 betonadalékszer

Betonadalékszer a betonok száradási zsugorodásának csökkentésére

Felhasználási terület:	<p>A Sika Control-40 egy zsugorodás csökkentő adalékszer, amely a kiszáradásból származó zsugorodási hajlamot minimalizálja.</p> <p><i>A Sika Control-40 különösen alkalmas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n öntött cementesztrichek, n nagy teljesítőképességű betonok előállításához. <p><i>A Sika Control-40 használata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n javítja a tömöríthetőséget, n gátolja a repedésképződést.
Tulajdonságok, hatás:	<p>A Sika Control-40 megnöveli a kohéziót a pórusokban. Ezáltal a vízvesztéséből származó kontrakció, valamint a hosszváltozás jelentősen csökken.</p> <p>A Sika Control-40 használatából a következő előnyök származnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> n erősen csökken (a betonösszetétel függvényében akár 30%-ig) a kiszáradásból származó zsugorodás, n az öntött cementesztrichek „teknősödése” csökken, n a friss és megszilárdult beton egyéb tulajdonságai változatlanok maradnak, n jelentősen javul a beton vízzáróképesége.
Adagolás:	<p>A Sika Control-40 adalékszerből:</p> <ul style="list-style-type: none"> n A kívánt hatás függvényében 5 – 30,0 ml-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 0,50 – 3,00% szükséges a cement tömegére vonatkoztatva. n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 30 ml cement kilogrammonként.
Műszaki adatok:	<p>Szín és halmazállapot: rózsaszín/áttetsző folyadék Hatóanyag: magasabbrendű alkoholok Sűrűség (20 °C-on): 1,00 kg/dm³ Kloridtartalom: ≤ 0,1% (kloridmentes) Alkálitartalom: ≤ 0,01% (alkálimentes) pH-érték: kb. 11</p>
Felhasználási utasítás:	<ul style="list-style-type: none"> n A Sika Control-40 adalékiszert a keverővízzel, vagy azzal egyidőben kell a betonkeverékhez adagolni. n Alacsonyabb hőmérsékletek esetén enyhe késleltető hatás léphet fel. n Nagyobb víz/cement tényezők esetén ajánljuk az adagolást cement tömegére vetített 2,0% fölé emelni. n A Sika Control-40 adalékszer alkalmazásával egy magas minőségű betontermék állítható elő. Betonkészítés és bedolgozás általános szabályait a felhasználás során be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani a Sika Control-40 felhasználásával készült, fiatal betonok utókezelésére. n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.



Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none">n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell.n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni.n A megfagyott adalékszer szobahőmérsékleten történt felolvasztás és intenzív átkeverés után újra felhasználható.n Eltartható zárt tartályokban legalább 24 hónapig.
------------------------------	--

Kiszerezés:	Kanna: 25 kg bruttó=nettó
	Hordó: 200 kg nettó
	Konténer: 1000 kg nettó.

Jogi tudnivalók: Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza: **Sika Hungária Kft.**
H - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

