

U-ZSALU ELEMÉK

A VIABLOKK U-ZSALU különböző teherhordó és vázkitöltő falakban kialakítandó nyílások (pl.: ajtók, ablakok) áthidalására hőszigetelt bennmaradó zsaluzataként használható. Az U-BLOKK-ot a megfelelő hőszigetelés érdekében D450 testsűrűségű osztályú anyagból gyártjuk (450 kg/m³ névleges testsűrűség), 500 mm-es elemhosszal, falazóelemeinkkel azonos 200 mm-es magassággal és a méretrendhez illeszkedő fal szélességgel.

Jelölés	Méret (mm) (hossz*magasság*szélesség)	Kialakítható belső gerenda méret		Ft/db
		magasság (mm)	szélesség (mm)	
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 200	500*200*200	140	100 (alsó) 120 (felső)	2.111
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 250	500*200*250	140	140 (alsó) 170 (felső)	2.549
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 300	500*200*300	140	160 (alsó) 180 (felső)	3.024
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 375	500*200*375	140	160 (alsó) 180 (felső)	3.767
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 450	500*200*450	140	180 (alsó) 200 (felső)	4.521
U-BLOKK D450/20 500 x 200 x 500	500*200*500	140	180 (alsó) 200 (felső)	5.067

